N° D'IMPRIMÉ CV60425101

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

AUTOSÉCURITÉ CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire total	26/01/2021	21000559

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S006C169

RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV

COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD
ZI SECTEUR C7
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tél : 0492042020

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 006C1158

NOM ET PRÉNOM : COLANGE Gregory

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
ET-486-MW (F)	16/02/2018	23/01/2018

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C4 PICASSO

N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre
VF73DAHXTHJ798252	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP039T619	GO

Document(s) présenté(s)

Récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et la copie du certificat d'immatriculation visée par le vendeur professionnel

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

102778

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de visite réglementaire)
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

Défaillances mineures :
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-6.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	8 %		3 %	
Forces verticales :	1024 daN		589 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	354 daN	370 daN	195 daN	190 daN
Déséquilibre (<20%) :	5 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	354 daN	370 daN	195 daN	190 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 68 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité (0.51 m-1) C1 : <0.1 m-1 C2 : <0.1 m-1				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -4.0 %		-3.7 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 %		-4.0 %		

AUTOSÉCURITÉ

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

PARAGON CUSTOMER COMMUNICATIONS - Juin 2018